

## MASTER PRO

### DATOS TECNICOS

VISCOSIDAD:	95-100 ku's en viscosímetro stormer astm d-562
DENSIDAD:	1.010 kg/lto (valor promedio) astm d-1457
% SOLIDOS EN PESO:	48% en peso
% SOLIDOS EN VOLUMEN:	55% en volumen en blanco
FINEZA HEGMAN:	7-8 hegman
DUREZA A LOS 7 DIAS:	b-hb (astm d-3359)
VIDA EN ANAQUEL:	un año en condiciones no severas
DURABILIDAD AL INTEMPERISMO:	3 a 4 años
PRESENTACIÓN:	Cubeta 19 lts
PODER CUBRIENTE:	8 metros cuadrados por litro como minimo a 2 manos sobre una superficie lisa y sellada sin considerar perdidas por aplicación.
METODO DE APLICACION:	brocha, rodillo, equipo de aspersión con aire o airless
ADELGAZADO:	15% con thinner
SECADO AL TACTO:	4 horas
COLOR:	Varios Colores
ACABADO:	Alto brillo 80 unidades a 60 grados

### DESCRIPCION

El esmalte alquidalico Master Pro es un acabado de secado al aire ideal donde se requiere alto brillo, una buena resistencia al intemperismo en condiciones ambientales no severas. Este esmalte es de fácil manejo y aplicación, secado rápido y tiene además una excelente nivelación de película y un bajo costo, así como una buena retención de color.

### USOS

Se recomienda utilizar el esmalte Master Pro como acabado en todo tipo de superficies metálicas, de madera, cemento y muros de ladrillo, así como para maquinaria agrícola, herrería y maquinaria en general.

### APLICACION

Agite e incorpore perfectamente el esmalte alquidalico Master Pro antes de adelgazar. Adelgace el material de un 5 a un 15% con thinner, toluol o xilol para usar con brocha.

### RECOMENDACIONES

La superficie a recubrir deberá estar seca, libre de polvo, grasa y de cualquier otro contaminante. Mantenga el envase bien cerrado, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños. No usar para recubrir juguetes u otros objetos que los niños puedan llevarse a la boca. Este esmalte contiene plomo.

*Los datos aquí presentados son el resultado de nuestras propias investigaciones y pruebas por lo que pueden tomarse como verdaderos sin embargo y debido a la infinidad de variables que intervienen en la aplicación no podemos garantizarlos plenamente. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones antes mencionadas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de acabados alfagama s.a. de c.v. y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.*