

### ZEN vinílica

Es una pintura vinil-acrílica diseñada para contar con gran lavabilidad, tiene buen rendimiento y poder cubriente.



### DATOS TECNICOS.

TIPO DE RESINA:	Vinil-acrílica
TIPOS DE ACABADOS:	Satín para interiores y exteriores
GAMA DE COLORES:	370 COLORBOX o según muestra del cliente
RENDIMIENTO TEÓRICO:	8 a 9 m <sup>2</sup> por litro sobre superficies lisas y selladas
PRESENTACIÓN:	Litro, Galón y Cubeta.
SÓLIDOS EN PESO:	Blanco/pastel: 53.85% en peso
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	Blanco/pastel: 42% en volumen
PH:	8.5/9.05
VISCOSIDAD:	100/106 unidades Kreb's a 25°C ASTM-D-562
TIEMPO DE SECADO :	Al tacto a 25°C 30 minutos o menos
DENSIDAD: Blanco/pastel:	1.270 (valor promedio) Kg/Lt a 25°C ASTM D-1457
CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO:	Libre de plomo o mercurio
FINEZA HEGMAN:	4-5 Hegman
DURABILIDAD DE ALMACENAJE:	2 años a una temperatura de 25°C
NÚMERO DE MANOS:	2 MANOS
LAVABILIDAD:	10,000 ciclos
DILUCIÓN:	10 AL 15% de agua LIMPIA para brocha o rodillo Y un 20% por aspersión.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

Es una pintura vinil-acrítica tiene muy buena brochabilidad, nivelación, durabilidad, adherencia, así como resistencia a la intemperie. Disponible en los 370 colores de nuestro COLOR BOX. Su formulación está diseñada para permitir una muy buena repetitividad de los colores.

### PREPARACION DE SUPERFICIES.

La superficie debe estar seca, limpia y libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura tales como; polvo, grasas, salitre, alcalinidad, etc. Si se trata de superficies nuevas, asegúrese que se encuentren selladas y/o fondeadas. En caso de que la superficie contenga algún problema, favor de consultar métodos y soluciones.

### METODO DE APLICACIÓN.

Mezcle bien antes de usar. Su método de aplicación dependerá de la superficie, se puede aplicar con: brocha, rodillo, cepillo, equipo airless, etc. La dilución recomendada de este producto es de 20% max. Antes de iniciar a pintar se deberá sellar el muro con su sellador o primario recomendado por nosotros.

### LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar, o exista tráfico peatonal. Esta pintura no es producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas y ninguna otra condición extrema. No se recomienda su uso sobre concreto nuevo directo, base coat o superficies con alta alcalinidad, en estos casos mida la alcalinidad de la superficie y realice la preparación de la superficie con el primario adecuado para la misma antes de pintar. No use en áreas que estén constantemente húmedas o mojadas.

### LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de acabados Alfagama SA. de CV y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.